

必ずお読みください

この度は、フキプランニングFK310LA モペットバイクをお買い上げ頂き有り難うございます。この説明書にはセンター両立スタンド取り付けにおける正しい取扱い方法について説明してありますので、使用前に必ずよくお読み頂き内容を正しくご理解の上、交換なさるようお願い申し上げます。

スタンドの最大荷重は30kgです。センタースタンドを架けた状態でサドルに座らないで下さい。エンジンを始動する際にサドルに腰掛けないで始動してください。

分解・組立時の注意

分解・組立する際は、センター両立スタンド部分のみことどもて不必要な部分の分解はしないで下さい。また分解時には他の部品を破損しないよう充分気をつけて下さい。何処にどの部品がどのように付いていたかをよく記憶しておき組み立の際に間違わないよう注意して下さい。使用工具はスクュー、ボルト、ナット等にもっとも適したものを使用して下さい。不適切な取扱いをした場合車体本体にダメージを与える可能性があります。その際の保証はされませんのでご了承下さい。

パッケージ内容

お送りしたパッケージの内容は次の通りです。

- 1) センター両立スタンド本体
- 2) ボルト×1



必要工具



- 左図上から：
- 六角レンチ8mm（10mmのボルト用）
 - スパナ（又はモンキーレンチ）17mm

センタースタンド取付け方法

センタースタンドを車体本体のエンジンマウント後部にボルト止めします。

①

付属のボルトを六角レンチに付けてエンジンマウント後部の穴から差込（図1参照）スタンド本体にスペーサーを乗せた状態で（図2参照）ボルトを六角レンチを回して取付けて下さい。



図 1



図 2



②

ボルトを六角レンチを回して取付けて下さい。（図4参照）ボルトが緩まないようにしっかりと締めてください。



図 3



図 4

お問い合わせについて

組立て中又は使用中、不審な点や異常に気がつきましたら直ちに使用を中止しお買い上げの販売店または当社までお問い合わせ下さい。TEL: 045-922-6011 FAX: 045-922-6091（営業時間月～金 祝土日除く 9:00～18:00）

（有）フキ・プランニング

〒246-0002 神奈川県横浜市瀬谷区北町43-18

E-mail: info@fuki.co.jp http://www.fuki.co.jp